Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 10:42

Link do produktu: https://www.iakumulatory.pl/akumulator-banner-145ah-800a-banner-shd-pro-p-4508.html



Akumulator Banner 145Ah 800A BANNER SHD PRO

Cena	**840,00 zł**
Numer katalogowy	**627120979**
Kod producenta	**SHDPRO64503**
Kod EAN	**9005753078772**
Wysokość	**220**
Szerokość	**189**
Długość	**513**

Opis produktu

Akumulator Banner Buffalo Bull SHD PRO 645 03 12V 145Ah 800A to wzmocniony akumulator rozruchowy przeznaczony do samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych oraz innych pojazdów użytkowych. Model należy do serii SHD PROfessional, opracowanej do pracy w pojazdach narażonych na drgania, częste rozruchy i intensywną eksploatację. Pojemność 145Ah zapewnia dużą rezerwę energii dla instalacji 12V, a prąd rozruchowy 800A EN umożliwia stabilny rozruch dużych silników wysokoprężnych. Akumulator ma obudowę typu A o wymiarach 513 x 189 x 220 mm i układ biegunów 3, typowy dla wybranych pojazdów użytkowych. Konstrukcja SLI / SHD została przeznaczona do rozruchu silnika oraz zasilania instalacji pokładowej pojazdu. To właściwy wybór do ciężkich zastosowań, w których wymagany jest akumulator 145Ah w formacie A z mocowaniem B00.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 145Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 800A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 513 mm x 189 mm x 220 mm
- **Układ biegunów:** 3
- **Rodzaj biegunów:** 1 / standardowe
- **Mocowanie:** B00
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** SLI / SHD PROfessional
- **Zastosowanie:** Samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki rolnicze, maszyny budowlane, pojazdy użytkowe, pojazdy z instalacją 12V

Najważniejsze cechy:

Model SHD PRO 645 03: akumulator Banner Buffalo Bull o parametrach 12V 145Ah 800A EN.

Seria SHD PROfessional: wzmocniona konstrukcja przeznaczona do intensywnej eksploatacji w pojazdach użytkowych.

Pojemność 145Ah: duża rezerwa energii do ciężarówek, autobusów i maszyn roboczych.

Prąd rozruchowy 800A EN: stabilny impuls rozruchowy do dużych silników wysokoprężnych.

Obudowa typu A: format 513 x 189 x 220 mm stosowany w wybranych akumulatorach do pojazdów ciężarowych.

Układ biegunów 3: rozmieszczenie zacisków zgodne z dokumentacją producenta Banner.

Odporność na drgania: konstrukcja dostosowana do pracy w ciężkich warunkach drogowych i terenowych.

Technologia SLI: akumulator przeznaczony do rozruchu silnika oraz zasilania podstawowych układów elektrycznych pojazdu.

Mocowanie B00: obudowa bez standardowej europejskiej dolnej stopki B13.

Do pojazdów użytkowych: przeznaczony do ciężarówek, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki – iakumulatory Sp. z o.o. | PanBateryjka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h – dostawa na terenie całej Polski

⚠ **INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR** ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł.**

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.