Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 10:41

Link do produktu: https://www.iakumulatory.pl/akumulator-banner-pb-60ah-510a-jap-p-p-4483.html



Akumulator Banner PB 60Ah 510A Jap. P+

Cena	**450,00 zł**
Numer katalogowy	**618397895**
Kod producenta	**P6068**
Kod EAN	**9005753053410**
Wysokość	**225**
Szerokość	**173**
Długość	**233**

Opis produktu

Akumulator Banner Power Bull P6068 12V 60Ah 510A to rozruchowy akumulator przeznaczony do samochodów osobowych bez systemu Start Stop. Model P6068 ma obudowę typu japońskiego D23, dlatego sprawdza się w pojazdach wymagających podwyższonego akumulatora o węższej konstrukcji. Pojemność 60Ah oraz prąd rozruchowy 510A zapewniają stabilny rozruch w klasycznych instalacjach 12V. Akumulator jest bezobsługowy, gotowy do montażu i przeznaczony do codziennej eksploatacji samochodowej. Konstrukcja SLI jest odpowiednia do pojazdów, w których akumulator odpowiada głównie za rozruch silnika oraz zasilanie podstawowych odbiorników elektrycznych. Wersja JAP dobrze pasuje do wielu aut azjatyckich, gdzie standardowa europejska obudowa może nie odpowiadać wymiarom lub sposobowi mocowania. To dobry wybór jako zamiennik dla akumulatorów w formacie D23 z prawym plusem i instalacją 12V.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 60Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 510A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 233 mm x 173 mm x 225 mm
- **Układ biegunów:** Prawy Plus
- **Rodzaj biegunów:** 1 / standardowe
- **Mocowanie:** B00
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** SLI / kwasowo-ołowiowy
- **Zastosowanie:** Samochody osobowe, pojazdy azjatyckie, pojazdy bez systemu Start Stop

Najważniejsze cechy:

Format japoński D23: podwyższona obudowa 233 x 173 x 225 mm stosowana w wielu pojazdach azjatyckich.

Prąd rozruchowy 510A: zapewnia stabilny rozruch w klasycznych instalacjach 12V.

Pojemność 60Ah: odpowiednia do samochodów osobowych o standardowym i podwyższonym zapotrzebowaniu na energię.

Biegunowość P+: prawy plus, zgodny z oznaczeniem wersji P6068.

Seria Power Bull: linia Banner przeznaczona do codziennej eksploatacji w pojazdach osobowych.

Technologia SLI: konstrukcja rozruchowa do zasilania rozruchu, oświetlenia i podstawowych układów elektrycznych pojazdu.

Mocowanie B00: format stosowany w wybranych akumulatorach typu azjatyckiego.

Bez systemu Start Stop: właściwy wybór do klasycznych pojazdów, w których nie jest wymagany akumulator EFB ani AGM.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki – iakumulatory Sp. z o.o. | PanBateryjka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h – dostawa na terenie całej Polski

⚠ **INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR** ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł.**

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.