Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 16:45

Link do produktu: https://www.iakumulatory.pl/akumulator-banner-pb-80ah-700a-p8014-p-4476.html



Akumulator Banner PB 80Ah 700A P8014

Cena	**550,00 zł**
Numer katalogowy	**618397881**
Kod producenta	**p8014**
Kod EAN	**9005753053380**
Wysokość	**175**
Szerokość	**175**
Długość	**315**

Opis produktu

Akumulator Banner Power Bull P8014 12V 80Ah 700A to rozruchowy akumulator przeznaczony do samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych bez systemu Start Stop. Model P8014 należy do serii Power Bull, czyli linii Banner przeznaczonej do codziennej eksploatacji w klasycznych instalacjach 12V. Pojemność 80Ah oraz prąd rozruchowy 700A zapewniają dużą rezerwę energii i mocny impuls rozruchowy w silnikach benzynowych oraz wysokoprężnych. Obniżona obudowa L4 / LB4 o wysokości 175 mm sprawdza się w pojazdach, w których miejsce montażowe nie pozwala na zastosowanie wyższego akumulatora 190 mm. Akumulator ma prawy plus, standardowe bieguny oraz mocowanie B13, co ułatwia dopasowanie do wielu popularnych samochodów europejskich. To właściwy wybór do pojazdów bez systemu Start Stop, w których nie jest wymagany akumulator EFB ani AGM.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 80Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 700A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 315 mm x 175 mm x 175 mm
- **Układ biegunów:** Prawy Plus
- **Rodzaj biegunów:** 1 / standardowe
- **Mocowanie:** B13
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** SLI / kwasowo-ołowiowy
- **Zastosowanie:** Samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, pojazdy bez systemu Start Stop

Najważniejsze cechy:

Prąd rozruchowy 700A: zapewnia mocny impuls rozruchowy w klasycznych instalacjach 12V.

Pojemność 80Ah: duża rezerwa energii do samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych.

Obniżona obudowa L4 / LB4: wysokość 175 mm pasuje do miejsc montażowych z ograniczoną przestrzenią nad akumulatorem.

Biegunowość P+: prawy plus, standardowy układ stosowany w wielu samochodach europejskich.

Seria Power Bull: linia Banner przeznaczona do codziennej eksploatacji w pojazdach osobowych.

Technologia SLI: konstrukcja rozruchowa do zasilania rozruchu, oświetlenia i podstawowych układów elektrycznych pojazdu.

Mocowanie B13: standardowa dolna stopka montażowa stosowana w wielu pojazdach osobowych i dostawczych.

Bez systemu Start Stop: właściwy wybór do klasycznych pojazdów, w których nie jest wymagany akumulator EFB ani AGM.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki – iakumulatory Sp. z o.o. | PanBateryjka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h – dostawa na terenie całej Polski

⚠ **INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR** ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł.**

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.