

Link do produktu: <https://www.iakumulatory.pl/akumulator-banner-power-bull-p6219-62ah-550a-r-p-4482.html>



Akumulator Banner Power Bull P6219 62Ah 550A R+

Cena	440,00 zł
Numer katalogowy	618397893
Kod producenta	P6219
Kod EAN	9005753060142
Wysokość	190
Szerokość	175
Długość	241

Opis produktu

Akumulator Banner Power Bull P6219 12V 62Ah 550A to rozruchowy akumulator przeznaczony do samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych bez systemu Start Stop. Seria Power Bull została opracowana do klasycznych instalacji 12V, w których liczy się pewny rozruch, stabilne zasilanie i dobra odporność eksploatacyjna. Model P6219 oferuje pojemność 62Ah oraz prąd rozruchowy 550A, dlatego dobrze sprawdza się w pojazdach z silnikami benzynowymi i wybranymi jednostkami wysokoprężnymi. Akumulator ma standardowy układ biegunów z prawym plusem oraz mocowanie B13, co ułatwia dopasowanie do wielu popularnych samochodów europejskich. Wysoka obudowa H5 / L2 o wysokości 190 mm jest stosowana w pojazdach wymagających większej rezerwy pojemności niż w niższych wariantach tego rozmiaru. Akumulator jest bezobsługowy, gotowy do montażu i przeznaczony do codziennej eksploatacji samochodowej.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 62Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 550A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 241 mm x 175 mm x 190 mm
- **Układ biegunów:** Prawy Plus
- **Rodzaj biegunów:** 1 / standardowe
- **Mocowanie:** B13
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** SLI / kwasowo-ołowiowy
- **Zastosowanie:** Samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, pojazdy bez systemu Start Stop

Najważniejsze cechy:

Prąd rozruchowy 550A: zapewnia stabilny rozruch w klasycznych instalacjach 12V.

Pojemność 62Ah: dobra rezerwa energii do samochodów osobowych o umiarkowanym i podwyższonym zapotrzebowaniu na zasilanie.

Seria Power Bull: linia Banner przeznaczona do codziennej eksploatacji w pojazdach osobowych.

Technologia SLI: konstrukcja rozruchowa do zasilania rozruchu, oświetlenia i podstawowych układów elektrycznych pojazdu.

Biegunowość P+: prawy plus, standardowy układ stosowany w wielu samochodach europejskich.

Wysoka obudowa H5 / L2: wymiary 241 x 175 x 190 mm pasują do wielu fabrycznych miejsc montażowych.

Mocowanie B13: standardowa dolna stopka montażowa stosowana w wielu pojazdach osobowych i dostawczych.

Bez systemu Start Stop: właściwy wybór do klasycznych pojazdów, w których nie jest wymagany akumulator EFB ani AGM.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki - iakumulatory Sp. z o.o. | PanBaterijka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h - dostawa na terenie całej Polski

⚠ INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł**.

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.