Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 16:41

Link do produktu: https://www.iakumulatory.pl/akumulator-bars-platinum-12v-62ah-600a-en-p-m-p-4590.html



Akumulator Bars Platinum 12V 62Ah 600A (EN) P+ (M)

Cena	**310,00 zł**
Numer katalogowy	**627121115**
Kod producenta	**BP62M**
Kod EAN	**4251222408570**
Wysokość	**175**
Szerokość	**175**
Długość	**242**

Opis produktu

Akumulator Bars Platinum 12V 62Ah 600A L2B P+

Akumulator Bars Platinum 12V 62Ah 600A L2B P+ to bezobsługowy akumulator rozruchowy przeznaczony do samochodów osobowych z klasycznym układem ładowania. Seria Platinum została opracowana z myślą o pojazdach z większą liczbą odbiorników energii, takich jak rozbudowane oświetlenie, elektronika pokładowa i elementy komfortu. Akumulator zapewnia wysoką moc rozruchową, stabilną pracę instalacji elektrycznej oraz dobrą wydajność w codziennej eksploatacji. Sprawdzi się zarówno w silnikach benzynowych, jak i diesla, pod warunkiem prawidłowego dopasowania parametrów do pojazdu. To odpowiedni wybór do samochodów bez systemu Start&Stop, w których wymagany jest mocny akumulator w obniżonej obudowie.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 62Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 600A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 242 mm x 175 mm x 175 mm
- **Układ biegunów:** Prawy Plus
- **Rodzaj biegunów:** Standardowe
- **Mocowanie:** B13 / L2B
- **Waga:** 15 kg
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** Kwasowo-ołowiowa / Ca/Ca
- **Zastosowanie:** Samochody osobowe bez systemu Start&Stop

Najważniejsze cechy:

Technologia Ca/Ca: Akumulator wykorzystuje technologię wapniowo-wapniową, która ogranicza samorozładowanie oraz zapewnia stabilną pracę w klasycznych instalacjach samochodowych.

Wysoka moc rozruchowa: Dzięki prądowi rozruchowemu 600A akumulator zapewnia pewny rozruch silnika, szczególnie w pojazdach wymagających dobrej wydajności prądowej i stabilnego zasilania.

Seria Platinum: Akumulator jest przeznaczony do samochodów z większą liczbą odbiorników energii, gdzie liczy się pewne

zasilanie elektroniki, świateł, układu zapłonowego i wyposażenia komfortu.

Obniżona obudowa L2B: Akumulator dobrze sprawdza się w pojazdach, w których wymagany jest niższy wariant obudowy L2 o wysokości 175 mm.

Bezobsługowy: Akumulator nie wymaga dolewania elektrolitu ani standardowej konserwacji, co upraszcza użytkowanie i ogranicza obsługę serwisową.

Doskonała wydajność: Akumulator zapewnia stabilne zasilanie rozrusznika, świateł, elektroniki pokładowej oraz podstawowych odbiorników elektrycznych pojazdu.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki – iakumulatory Sp. z o.o. | PanBateryjka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h – dostawa na terenie całej Polski

Na podstawie art. 54 i 55 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, przy zakupie akumulatora wymagany jest zwrot zużytego akumulatora. W przypadku braku zwrotu sprzedawca pobiera opłatę depozytową w wysokości 30 zł/szt. Kaucja podlega zwrotowi w terminie do 30 dni od daty zakupu po dostarczeniu zużytego akumulatora wraz z paragonem lub fakturą