

Link do produktu: <https://www.iakumulatory.pl/akumulator-bosch-225ah-1150a-p-4541.html>

Akumulator Bosch 225Ah 1150A



Cena	1 400,00 zł
Numer katalogowy	627121033
Kod producenta	0 092 T50 800
Kod EAN	4047024345058
Wysokość	242
Szerokość	274
Długość	518

Opis produktu

Akumulator Bosch T5 080 12V 225Ah 1150A to rozruchowy akumulator ciężarowy przeznaczony do samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych oraz pojazdów użytkowych pracujących w instalacjach 12V. Model T5 080 ma obudowę typu C o wymiarach 518 x 276 x 242 mm, dlatego sprawdza się w pojazdach wymagających dużego akumulatora truck o wysokiej pojemności. Pojemność 225Ah zapewnia bardzo dużą rezerwę energii dla instalacji pokładowej, a prąd rozruchowy 1150A umożliwia pewny rozruch dużych silników wysokoprężnych. Seria Bosch T5 jest przeznaczona do intensywnej eksploatacji w transporcie, rolnictwie i zastosowaniach użytkowych. Akumulator ma lewy plus, standardowe bieguny EN oraz wykonanie bez dolnej stopki mocującej B13. To właściwy wybór do klasycznych pojazdów ciężarowych, w których wymagana jest duża pojemność i wysoka wydajność rozruchowa.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 225Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 1150A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 518 mm x 276 mm x 242 mm
- **Układ biegunów:** Lewy Plus
- **Rodzaj biegunów:** 1 / standardowe EN
- **Mocowanie:** B00
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** SLI / kwasowo-ołowiowy
- **Zastosowanie:** Samochody ciężarowe, autobusy, maszyny rolnicze, maszyny budowlane, pojazdy użytkowe, klasyczne instalacje 12V

Najważniejsze cechy:

Kod T5 080: oznaczenie modelu Bosch o parametrach 12V 225Ah 1150A.

Pojemność 225Ah: bardzo duża rezerwa energii do pojazdów ciężarowych i instalacji użytkowych.

Prąd rozruchowy 1150A: mocny impuls rozruchowy do dużych silników wysokoprężnych.

Obudowa typu C: format 518 x 276 x 242 mm stosowany w dużych akumulatorach truck.

Biegunowość L+: lewy plus, zgodny z tym wariantem montażowym.

Standardowe bieguny EN: typowe przyłącza stosowane w samochodach ciężarowych, autobusach i maszynach.

Mocowanie B00: wykonanie bez standardowej dolnej stopki B13, stosowane w wybranych zabudowach ciężarowych.

Technologia SLI: akumulator przeznaczony do rozruchu silnika oraz zasilania podstawowych układów elektrycznych pojazdu.

Zastosowanie profesjonalne: odpowiedni do transportu, rolnictwa, budownictwa i pojazdów pracujących pod dużym obciążeniem.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki - iakumulatory Sp. z o.o. | PanBaterijka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h - dostawa na terenie całej Polski

⚠ INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł**.

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.