

Link do produktu: <https://www.iakumulatory.pl/akumulator-do-lodzi-silnik-elektryczny-120ah-nbc-120-12i-p-4571.html>

Akumulator do łodzi silnik elektryczny 120Ah NBC 120-12i

Cena	950,00 zł
Numer katalogowy	627121076
Kod producenta	NBC 120-12i
Kod EAN	5902311972395
Wysokość	225
Szerokość	177
Długość	407

Opis produktu

Akumulator Nerbo NBC 120-12i 12V 120Ah to bezobsługowy akumulator AGM / VRLA przeznaczony do pracy buforowej oraz cyklicznej. Model ten sprawdza się w zasilaczach UPS, systemach awaryjnego zasilania, instalacjach alarmowych, automatyce, systemach kontroli dostępu, fotowoltaice, kamperach oraz innych układach wymagających stabilnego magazynowania energii. Pojemność 120Ah zapewnia dużą rezerwę energii do większych systemów zasilania rezerwowego i instalacji pracujących pod stałym obciążeniem. Konstrukcja AGM / VRLA jest przeznaczona do pracy w instalacjach 12V, gdzie liczy się bezobsługowość, stabilność parametrów i przewidywalna praca pod obciążeniem. Złącze M8 umożliwia solidne połączenie przewodów zasilających w większych układach bateryjnych. To akumulator do zasilania urządzeń, a nie klasyczny akumulator rozruchowy do samochodu.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 120Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** nie dotyczy
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 407 mm x 177 mm x 225 mm
- **Układ biegunów:** Gwint M8
- **Rodzaj biegunów:** M8 / złącze śrubowe
- **Mocowanie:** Brak danych
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** AGM / VRLA
- **Zastosowanie:** UPS, zasilanie awaryjne, systemy alarmowe, automatyka, kontrola dostępu, fotowoltaika, kampery, instalacje buforowe i cykliczne

Najważniejsze cechy:

Pojemność 120Ah: duża rezerwa energii do systemów zasilania awaryjnego i instalacji buforowych.

Technologia AGM / VRLA: bezobsługowa konstrukcja przeznaczona do stabilnej pracy w instalacjach 12V.

Praca buforowa i cykliczna: akumulator może być stosowany jako zasilanie rezerwowe lub w aplikacjach z okresowym rozładowaniem.

Złącze M8: solidne połączenie przewodów w większych układach bateryjnych.

Wymiary 407 x 177 x 225 mm: format stosowany w większych akumulatorach AGM do systemów zasilania awaryjnego i użytkowego.

Zastosowanie w UPS: właściwy wybór do większych zasilaczy awaryjnych i systemów podtrzymania napięcia.

Stabilne magazynowanie energii: przeznaczony do urządzeń wymagających przewidywalnej pracy pod obciążeniem.

Do instalacji 12V: przeznaczony do systemów niskonapięciowych, automatyki i zabezpieczeń.

Nie do rozruchu pojazdów: akumulator nie jest klasycznym akumulatorem samochodowym SLI.