Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 12:04

Link do produktu: https://www.iakumulatory.pl/akumulator-sbl-110-12i-12v-110ah-p-4412.html



Akumulator SBL 110-12i 12V 110Ah

Cena	**810,00 zł**
Numer katalogowy	**617838321**
Kod producenta	**SBL 110-12i**
Kod EAN	**5902311974559**
Wysokość	**220**
Szerokość	**328**
Długość	**172**

Opis produktu

Akumulator SSB SBL 110-12i 12V 110Ah to bezobsługowy akumulator AGM / VRLA przeznaczony do pracy buforowej oraz cyklicznej. Model ten sprawdza się w zasilaczach UPS, systemach awaryjnego zasilania, automatyce, instalacjach alarmowych, systemach kontroli dostępu oraz innych układach wymagających stabilnego magazynowania energii. Seria SBL została zaprojektowana do zastosowań profesjonalnych, gdzie liczy się trwałość, powtarzalność parametrów i bezpieczna praca w instalacjach 12V. Złącze z gwintem wewnętrznym M8 umożliwia pewne połączenie przewodów w większych systemach bateryjnych.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 110Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** nie dotyczy
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 328 mm x 172 mm x 220 mm
- **Układ biegunów:** Gwint wewnętrzny M8
- **Rodzaj biegunów:** M8 / gwint wewnętrzny
- **Mocowanie:** Brak danych
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** AGM / VRLA
- **Zastosowanie:** UPS, zasilanie awaryjne, systemy alarmowe, kontrola dostępu, automatyka, instalacje buforowe i cykliczne

Najważniejsze cechy:

Pojemność 110Ah: duża rezerwa energii do systemów podtrzymania zasilania i większych instalacji awaryjnych.

Technologia AGM / VRLA: szczelna, bezobsługowa konstrukcja przeznaczona do stabilnej pracy w instalacjach 12V.

Praca buforowa i cykliczna: akumulator może pracować jako zasilanie rezerwowe lub w układach z okresowym rozładowaniem.

Gwint wewnętrzny M8: solidne połączenie przewodów w większych systemach bateryjnych.

Projektowana żywotność 10–12 lat: seria SBL jest przeznaczona do długotrwałej pracy buforowej w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

Wymiary 328 x 172 x 220 mm: format stosowany w większych akumulatorach AGM do zasilania awaryjnego i instalacji przemysłowych.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki – iakumulatory Sp. z o.o. | PanBateryjka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h – dostawa na terenie całej Polski

⚠ **INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR** ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł.**

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.