Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 13:58

Link do produktu: https://www.iakumulatory.pl/akumulator-ssb-6-v-12-ah-p-4576.html

Akumulator SSB 6 V 12 Ah



Cena	**90,00 zł**
Numer katalogowy	**627121086**
Kod producenta	**SSB6V12**
Kod EAN	**645760820033**
Wysokość	**94**
Szerokość	**50**
Długość	**151**

Opis produktu

Akumulator SSB 12-6 6V 12Ah to bezobsługowy akumulator AGM / VRLA przeznaczony do pracy buforowej oraz cyklicznej. Model ten sprawdza się w systemach alarmowych, oświetleniu awaryjnym, kasach fiskalnych, zabawkach elektrycznych, wagach, automatyce, urządzeniach pomiarowych oraz innych instalacjach wymagających stabilnego zasilania 6V. Pojemność 12Ah zapewnia dobrą rezerwę energii w kompaktowych urządzeniach niskonapięciowych. Technologia AGM / VRLA pozwala na bezobsługową pracę i bezpieczne użytkowanie w typowych aplikacjach zasilania rezerwowego. Złącza Faston 4,8 mm umożliwiają szybkie podłączenie przewodów bez połączeń śrubowych. To akumulator do zasilania urządzeń, a nie klasyczny akumulator rozruchowy do pojazdu.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 6V
- **Pojemność:** 12Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** nie dotyczy
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 151 mm x 50 mm x 94 mm
- **Układ biegunów:** Faston 4,8 mm
- **Rodzaj biegunów:** Faston 4,8 mm
- **Mocowanie:** Brak danych
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** AGM / VRLA
- **Zastosowanie:** Systemy alarmowe, oświetlenie awaryjne, kasy fiskalne, automatyka, zabawki elektryczne, urządzenia pomiarowe, instalacje buforowe i cykliczne

Najważniejsze cechy:

Napięcie 6V: przeznaczony do urządzeń i instalacji wymagających zasilania niskonapięciowego 6V.

Pojemność 12Ah: dobra rezerwa energii do kompaktowych systemów zasilania rezerwowego.

Technologia AGM / VRLA: bezobsługowa konstrukcja przeznaczona do stabilnej pracy w urządzeniach elektrycznych.

Złącza Faston 4,8 mm: szybkie i wygodne podłączenie przewodów w urządzeniach alarmowych, automatyce i oświetleniu awaryjnym.

Praca buforowa i cykliczna: akumulator może pracować jako zasilanie rezerwowe lub w układach z okresowym rozładowaniem.

Kompaktowa obudowa: format 151 x 50 x 94 mm pasuje do wielu urządzeń wymagających akumulatora 6V 12Ah.

Bezobsługowa praca: brak konieczności regularnej obsługi podczas standardowej eksploatacji.

Stabilne podtrzymanie napięcia: przeznaczony do urządzeń wymagających przewidywalnego źródła energii.

Nie do rozruchu pojazdów: akumulator nie jest klasycznym akumulatorem samochodowym SLI.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki – iakumulatory Sp. z o.o. | PanBateryjka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h – dostawa na terenie całej Polski

⚠ **INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR** ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł.**

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.