Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 11:47

Link do produktu: https://www.iakumulatory.pl/akumulator-trojan-l16g-ac-6v-390ah-p-4405.html



Akumulator Trojan L16G-AC 6V 390Ah

Cena	**2 700,00 zł**
Numer katalogowy	**617838311**
Kod producenta	**L16G-AC**
Kod EAN	**4251222416001**
Wysokość	**417**
Szerokość	**174**
Długość	**313**

Opis produktu

Akumulator Trojan L16G-AC 6V 390Ah to trakcyjny akumulator głębokiego rozładowania przeznaczony do pracy cyklicznej w wymagających aplikacjach. Model ten sprawdza się w maszynach czyszczących, podnośnikach, pojazdach użytkowych, systemach zasilania oraz innych urządzeniach wymagających dużej rezerwy energii. Konstrukcja flooded / wet lead-acid jest przeznaczona do intensywnej eksploatacji trakcyjnej i wymaga okresowej obsługi zgodnie z zaleceniami producenta. Pojemność 390Ah podawana jest dla normy 20-godzinnej, dlatego przy doborze należy uwzględnić rzeczywisty profil rozładowania urządzenia.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 6V
- **Pojemność:** 390Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** nie dotyczy
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 313 mm x 174 mm x 417 mm
- **Układ biegunów:** EUT/R
- **Rodzaj biegunów:** EUT/R
- **Mocowanie:** Brak danych
- **Bezobsługowy:** Nie
- **Technologia:** Flooded / wet lead-acid / trakcyjny
- **Zastosowanie:** Maszyny czyszczące, podnośniki, pojazdy użytkowe, instalacje trakcyjne, systemy zasilania cyklicznego

Najważniejsze cechy:

Pojemność 390Ah: duża rezerwa energii przy rozładowaniu w normie 20-godzinnej.

Technologia deep cycle: konstrukcja przeznaczona do cyklicznej pracy i głębszych rozładowań niż w akumulatorach rozruchowych.

Napięcie 6V: możliwość łączenia akumulatorów szeregowo w systemy 12V, 24V, 36V lub 48V.

Zastosowanie trakcyjne: odpowiedni do maszyn czyszczących, podnośników i urządzeń z napędem elektrycznym.

Terminal EUT/R: solidne przyłącze stosowane w akumulatorach trakcyjnych Trojan.

Obudowa L16: format stosowany w dużych akumulatorach głębokiego rozładowania do pracy profesjonalnej.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki – iakumulatory Sp. z o.o. | PanBateryjka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h – dostawa na terenie całej Polski

⚠ **INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR** ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł.**

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.