

Link do produktu: <https://www.iakumulatory.pl/akumulator-unibat-cix30l-bs-12v-30ah-400a-p-p-4562.html>

Akumulator Unibat CIX30L-BS 12V 30Ah 400A P+

Cena	419,00 zł
Numer katalogowy	627121056
Kod producenta	CIX30L-BS
Kod EAN	8000084002336
Wysokość	175
Szerokość	126
Długość	166

Opis produktu

Akumulator Unibat CIX30L-BS 12V 30Ah 385A to motocyklowy akumulator rozruchowy AGM przeznaczony do motocykli, quadów, pojazdów ATV, skuterów śnieżnych oraz większych pojazdów rekreacyjnych z instalacją 12V. Model CIX30L-BS ma dużą obudowę motocyklową, dlatego sprawdza się w pojazdach wymagających akumulatora o wysokiej pojemności i mocnym prądzie rozruchowym. Pojemność 30Ah oraz prąd rozruchowy 385A zapewniają dużą rezerwę energii i mocny impuls rozruchowy do większych jednostek napędowych. Technologia AGM poprawia odporność na drgania oraz częstą pracę rozruchową w porównaniu do klasycznych akumulatorów obsługowych. Akumulator ma prawy plus oraz bieguny motocyklowe, dlatego przed montażem należy porównać układ wyprowadzeń z dotychczasowym akumulatorem. To właściwy wybór do pojazdów, w których przewidziany jest akumulator motocyklowy AGM 12V 30Ah z prawym plusem.

UNIBAT CIX30L-BS 30Ah 335A P+ 12V

- **Rodzaj:** AGM
- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 30Ah
- **Prąd rozruchu:** 335A
- **Polaryzacja:** prawy +
- **Długość [mm]:** 166
- **Szerokość [mm]:** 126
- **Wysokość [mm]:** 175

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 30Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 385A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 166 mm x 126 mm x 175 mm
- **Układ biegunów:** Prawy Plus
- **Rodzaj biegunów:** Motocyklowe
- **Mocowanie:** B0
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** AGM

-
- **Zastosowanie:** Motocykle, quady, ATV, skutery śnieżne, pojazdy rekreacyjne i użytkowe z instalacją 12V

Najważniejsze cechy:

Format CIX30L-BS: duży akumulator motocyklowy AGM do pojazdów wymagających wysokiej wydajności rozruchowej.

Pojemność 30Ah: duża rezerwa energii do większych motocykli, quadów i pojazdów ATV.

Prąd rozruchowy 385A: mocny impuls rozruchowy do większych jednostek benzynowych.

Biegunowość P+: prawy plus, zgodny z podanym wariantem montażowym.

Technologia AGM: konstrukcja odporna na drgania i częstą pracę rozruchową w pojazdach motocyklowych.

Wymiary 166 x 126 x 175 mm: większa obudowa motocyklowa stosowana w pojazdach o dużym zapotrzebowaniu na prąd.

Bezobsługowa konstrukcja: brak konieczności regularnej obsługi podczas standardowej eksploatacji.

Bieguny motocyklowe: dostosowane do typowych przewodów i zacisków stosowanych w motocyklach, quadach i pojazdach ATV.

Do instalacji 12V: przeznaczony do pojazdów motocyklowych i rekreacyjnych z klasycznym układem zasilania 12V.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki - iakumulatory Sp. z o.o. | PanBaterijka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornością 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h - dostawa na terenie całej Polski

⚠ INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł**.

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.