

Link do produktu: <https://www.iakumulatory.pl/akumulator-varta-k8-12v-140ah-800a-p-4567.html>

Akumulator VARTA K8 12V 140Ah 800A



Cena	800,00 zł
Numer katalogowy	627121067
Kod producenta	640400080A732
Kod EAN	4016987128855
Wysokość	223
Szerokość	189
Długość	513

Opis produktu

Akumulator Varta ProMotive SLI K8 12V 140Ah 800A to rozruchowy akumulator ciężarowy przeznaczony do pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych, maszyn budowlanych oraz instalacji 12V pracujących w wymagających warunkach. Model K8 ma obudowę typu A o wymiarach 513 x 189 x 223 mm, dlatego sprawdza się w pojazdach wymagających akumulatora truck o dużej pojemności i standardowym układzie biegunów ETN 3. Pojemność 140Ah zapewnia dużą rezerwę energii dla instalacji pokładowej, a prąd rozruchowy 800A umożliwia stabilny rozruch silników wysokoprężnych. Seria Varta ProMotive SLI jest przeznaczona do codziennej pracy w transporcie, rolnictwie i zastosowaniach użytkowych. Akumulator ma standardowe bieguny EN oraz mocowanie B03. To właściwy wybór do klasycznych pojazdów użytkowych, w których nie jest wymagany akumulator EFB ani AGM.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 140Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 800A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 513 mm x 189 mm x 223 mm
- **Układ biegunów:** ETN 3
- **Rodzaj biegunów:** 1 / standardowe EN
- **Mocowanie:** B03
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** SLI / kwasowo-ołowiowy
- **Zastosowanie:** Samochody ciężarowe, pojazdy użytkowe, maszyny rolnicze, maszyny budowlane, klasyczne instalacje 12V

Najważniejsze cechy:

Kod K8: oznaczenie modelu Varta ProMotive SLI o parametrach 12V 140Ah 800A.

Pojemność 140Ah: duża rezerwa energii do pojazdów użytkowych i cięższych instalacji 12V.

Prąd rozruchowy 800A: stabilny impuls rozruchowy do silników wysokoprężnych.

Obudowa typu A: format 513 x 189 x 223 mm stosowany w wybranych akumulatorach ciężarowych.

Układ biegunów ETN 3: standardowy układ wyprowadzeń stosowany w wielu akumulatorach truck.

Standardowe bieguny EN: typowe przyłącza do instalacji samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.

Mocowanie B03: wykonanie podstawy stosowane w wybranych zabudowach ciężarowych.

Technologia SLI: akumulator przeznaczony do rozruchu silnika oraz zasilania podstawowych układów elektrycznych pojazdu.

Zastosowanie profesjonalne: odpowiedni do transportu, rolnictwa, budownictwa i pojazdów pracujących pod stałym obciążeniem.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki - iakumulatory Sp. z o.o. | PanBaterijka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h - dostawa na terenie całej Polski

⚠ INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł**.

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.