Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 13:39

Link do produktu: https://www.iakumulatory.pl/banner-pb-12v-44ah-420a-p-4486.html



Banner PB 12V 44Ah 420A

Cena	**355,00 zł**
Numer katalogowy	**618397902**
Kod producenta	**544 09**
Kod EAN	**9005753049598**
Wysokość	**175**
Szerokość	**175**
Długość	**207**

Opis produktu

Akumulator Banner Power Bull P4409 12V 44Ah 420A to rozruchowy akumulator przeznaczony do samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów dostawczych bez systemu Start Stop. Seria Power Bull SLI została zaprojektowana do klasycznych instalacji 12V, w których ważny jest pewny rozruch, stabilna praca i dobra odporność eksploatacyjna. Model 44Ah zapewnia prąd rozruchowy 420A, dlatego dobrze sprawdza się w mniejszych i średnich samochodach z silnikami benzynowymi oraz wybranymi jednostkami wysokoprężnymi. Akumulator jest bezobsługowy, gotowy do montażu i przeznaczony do codziennej eksploatacji samochodowej.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 44Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 420A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 207 mm x 175 mm x 175 mm
- **Układ biegunów:** Prawy Plus
- **Rodzaj biegunów:** 1 / standardowe
- **Mocowanie:** B13
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** SLI / kwasowo-ołowiowy
- **Zastosowanie:** Samochody osobowe, lekkie pojazdy dostawcze, pojazdy bez systemu Start Stop

Najważniejsze cechy:

Prąd rozruchowy 420A: zapewnia stabilny rozruch w klasycznych instalacjach 12V.

Pojemność 44Ah: odpowiednia do mniejszych i średnich samochodów osobowych.

Seria Power Bull: linia Banner przeznaczona do codziennej eksploatacji w pojazdach osobowych.

Technologia SLI: konstrukcja rozruchowa do zasilania rozruchu, oświetlenia i podstawowych układów elektrycznych pojazdu.

Biegunowość P+: prawy plus, standardowy układ stosowany w wielu samochodach europejskich.

Niska obudowa LB1: wymiary 207 x 175 x 175 mm pasują do miejsc montażowych z ograniczoną wysokością.

Mocowanie B13: standardowa dolna stopka montażowa stosowana w wielu pojazdach osobowych.

Bez systemu Start Stop: właściwy wybór do klasycznych pojazdów, w których nie jest wymagany akumulator EFB ani AGM.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki – iakumulatory Sp. z o.o. | PanBateryjka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h – dostawa na terenie całej Polski

⚠ **INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR** ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł.**

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.