

Link do produktu: <https://www.iakumulatory.pl/banner-shd-pro-725-03-p-4506.html>

Banner SHD PRO 725 03



Cena	1 350,00 zł
Numer katalogowy	627120974
Kod producenta	SHD PRO 725 03
Kod EAN	9005753078789
Wysokość	240
Szerokość	273
Długość	517

Opis produktu

Akumulator Banner Buffalo Bull SHD PRO 725 03 12V 225Ah 1150A to wzmocniony akumulator rozruchowy przeznaczony do samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników rolniczych, maszyn budowlanych oraz innych pojazdów użytkowych. Model należy do serii SHD PROfessional, opracowanej do intensywnej pracy w pojazdach narażonych na silne drgania, częste rozruchy i wysokie obciążenie instalacji elektrycznej. Pojemność 225Ah zapewnia bardzo dużą rezerwę energii dla instalacji 12V, a prąd rozruchowy 1150A EN umożliwia pewny rozruch dużych silników wysokoprężnych. Akumulator ma obudowę typu C o maksymalnych wymiarach 517 x 273 x 240 mm oraz układ biegunów 3, charakterystyczny dla dużych akumulatorów do pojazdów użytkowych. Konstrukcja SLI / SHD została przeznaczona do rozruchu silnika oraz zasilania instalacji pokładowej pojazdu. To właściwy wybór do ciężkich zastosowań wymagających akumulatora 225Ah z mocowaniem B00.

Specyfikacja:

- **Napięcie:** 12V
- **Pojemność:** 225Ah
- **Prąd rozruchowy (EN):** 1150A
- **Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 517 mm x 273 mm x 240 mm
- **Układ biegunów:** 3
- **Rodzaj biegunów:** 1 / standardowe
- **Mocowanie:** B00
- **Bezobsługowy:** Tak
- **Technologia:** SLI / SHD PROfessional
- **Zastosowanie:** Samochody ciężarowe, autobusy, ciągniki rolnicze, maszyny budowlane, ratniki, pojazdy użytkowe, pojazdy z instalacją 12V

Najważniejsze cechy:

Model SHD PRO 725 03: akumulator Banner Buffalo Bull o parametrach 12V 225Ah 1150A EN.

Seria SHD PROfessional: wzmocniona konstrukcja przeznaczona do najcięższej, ciągłej eksploatacji w pojazdach użytkowych.

Pojemność 225Ah: bardzo duża rezerwa energii do ciężarówek, autobusów i maszyn roboczych.

Prąd rozruchowy 1150A EN: mocny impuls rozruchowy do dużych silników wysokoprężnych.

Obudowa typu C: format 517 x 273 x 240 mm stosowany w dużych akumulatorach do pojazdów ciężarowych.

Układ biegunów 3: rozmieszczenie zacisków zgodne z dokumentacją producenta Banner.

Odporność E3/V3: zwiększona odporność cykliczna i wysoka odporność na drgania zgodnie z EN 50342-1.

Technologia wapniowa: ograniczone zużycie wody i bezobsługowa praca w normalnych warunkach eksploatacji.

Centralne odgazowanie: konstrukcja z zabezpieczeniem przed wyciekami i cofnięciem płomienia.

Mocowanie B00: obudowa bez standardowej europejskiej dolnej stopki B13.

Do pojazdów użytkowych: przeznaczony do ciężarówek, autobusów, maszyn rolniczych i budowlanych.

Profesjonalne przygotowanie do wysyłki - iakumulatory Sp. z o.o. | PanBatoryjka.pl

Każdy akumulator przed wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co zapewnia pełną sprawność i gotowość do użycia:

- **Testowanie urządzeniem DBT-12+ z DeltaTech Electronics:** Kontrola parametrów akumulatora dla zapewnienia jego pełnej sprawności.
- **Testowanie opornicą 100A:** Akumulatory są dokładnie testowane pod kątem ich wydajności i niezawodności, co zapewnia pełną gotowość do użytkowania.

Wysyłka w 24h - dostawa na terenie całej Polski

⚠ INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY DEPOZYTOWEJ ZA AKUMULATOR ⚠

!!! Kaucja depozytowa nie jest wliczona w cenę zakupu akumulatora !!!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami **Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach**, przy zakupie nowego akumulatora kupujący zobowiązany jest do:

przedstawienia potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu

lub

uiszczenia opłaty depozytowej w wysokości **30 zł**

W przypadku nieprzekazania potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, do zamówienia zostanie doliczona **kaucja depozytowa w wysokości 30 zł**.

Opłata depozytowa podlega zwrotowi po dostarczeniu odpowiedniego potwierdzenia oddania zużytego akumulatora do punktu zbiórki / skupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.